

Svanepanel, ferdigmalt**Produktspesifikasjon:**

Bruksområde:	Vegger i tørre innerom.		
Type:	Plater i dimensjon 12x620x2390 mm		
Materiale:	80 - 88 %	Trevirke	
	9-13 %	UF-Lim	
	5-9 %	Vann	CAS nr 7732-18-5
	0,5-1,0 %	Parafinvoks	CAS nr 64742-51-4
	<0,01 %	Formaldehyd	CAS nr 50-00-0
Farge / overflate:	Eggehvitt:	S 0502-Y	
	Caffe Latte:	S 1005-Y30R	
	Lys Toscana:	S 1010-Y30R	
	Glans:	15-18	

Drift:

Underlag:	Avrettet bindingsverk, c/c 60 cm eller avrettet tørr mur- og betongvegg.
Festemidler:	Hodestift 1,7 x 35. På betong, spikerplugg N5x30Z e.l. Kan også bruke monteringslim, f.eks. Casco Superfix e.l. Maks c/c 60 cm mellom limstrengene. Falsene skal limes.

Vedlikehold:

Reparasjoner:	Hull og skader kan sparkles med acrylspark for treverk eller lignende.
Forventet levetid:	Husets levetid.
Renhold:	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens.

Henvisninger:

- Produktark/brosjyre
- HMS
- Monteringsanvisning