

Svanepanel, ubehandlet**Produktspesifikasjon:**

Bruksområde:	Vegger i tørre innerom.		
Type:	Plater i dimensjon 12x620x2390 mm og 12x620x3050 mm		
Materiale:	80 - 88 %	Trevirke	
	9-13 %	UF-Lim	
	5-9 %	Vann	CAS nr 7732-18-5
	0,5-1,0 %	Parafinvoks	CAS nr 64742-51-4
	<0,01 %	Formaldehyd	CAS nr 50-00-0
Farge / overflate:	Lys brun / beige		

Drift:

Underlag:	Avrettet bindingsverk, c/c 60 cm eller avrettet tørr mur- og betongvegg.
Festemidler:	Hodestift 1,7 x 35. På betong, spikerplugg N5x30Z e.l. Kan også bruke monteringslim, f.eks. Casco Superfix e.l. Maks c/c 60 cm mellom limstrengene. Falsene skal limes.
Overflate- behandling:	Platestøv må fjernes. I. Vannbasert heftgrunn. Deretter to strøk oljemaling. II.. 2-3 strøk acryl interiørmaling. Overmalbar acryl fugemasse i innvendige hjørner.

Vedlikehold:

Reparasjoner:	Hull og skader kan sparkles med acrylspark for treverk e.l.
Forventet levetid:	Husets levetid

Henvisninger:

- Produktark/brosjyre
- HMS
- Monteringsanvisning